Наружное
освещение

Madrid Mini

ОПИСАНИЕ

Современный парковый светильник, в котором световой поток, начинаясь снизу, мягко отражается от арочного купола. Эта уникальная система создаёт исключительно комфортное и приятное глазу освещение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Общие характеристики
Входное напряжение	100-305VAC, 47-63Гц
Тип светодиодов	Cree COB (Philips Xi EP)
Цветовая температура (CCT)	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (опционально Ra80)
Расположение драйвера	Встроенный
Коэффициент мощности	>95%
Управление	on-off
Встроенные датчики	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Класс электробезопасности	I
Пылевлагозащищенность	IP66
Ударопрочность	IK08
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от импульсного перенапряжения/ молниезащита	6кВ/10кВ
Защита от перегрева	Есть
Цвет корпуса	Графитовый серый (RAL7024) / Светло-серый (RAL7035) / RAL
Материал рассеивателя	Ультрафиолетостойкий ПК
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий, порошковое покрытие
Материал оптики	ПК
Материал метизов	Нержавеющая сталь
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка
Срок службы	50000ч
Температура окружающей среды	-40...+55°C
Температура хранения	-40...+60°C
Способ установки	На торшерную опору

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Madrid Mini Led 20	404	518	60/76						1
Madrid Mini Led 30	404	518	60/76						1
Madrid Mini Led 50	404	518	60/76						1

Характеристики	Madrid Mini Led 20	Madrid Mini Led 30	Madrid Mini Led 50
Мощность	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Световой поток	1600 лм	2400 лм	4000 лм



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пример:

Madrid Mini Led	20w	60mm	01	2700K	Ra80	on/off	Graphite grey
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование		
1	**Madrid Mini Led**	

Мощность		
2	**20w**	20Вт
	30w	30Вт
	50w	50Вт

Размер		
3	**60mm**	ø60мм
	76mm	ø76мм

Угол КСС		
4	**01**	01

Цветовая температура (CCT)		
5	**2700K**	2700K
	3000K	3000K
	4000K	4000K
	5000K	5000K
	5700K	5700K
	6500K	6500K

Индекс цветопередачи (CRI)		
6	**Ra70**	Ra70
	Ra80	Ra80

Управление		
7	**on/off**	on/off

Цвет корпуса:		
8	**Graphite grey**	Графитовый серый (RAL7024)
	Light grey	Светло-серый (RAL7035)
	RAL _ _ _ _	Укажите необходимый вам номер цвета в соответствие с международной системой RAL

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



01